0G1CP1G
CUOCIPASTA GAS 35 CM. 1 VASCA 26 LITRI

CARATTERISTICHE di GAMMA

Piano di lavoro in acciaio inox 18-10 spessore 12/10 di mm.
Struttura auto-portante con piano, facciate, fianchi e cruscotti in acciaio inox 18-10; retro in acciaio inox.
Piano di lavoro, fianchi, retro, facciate e cruscotti satinati a finitura scotchbrite.
Accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Grado di protezione IPX5 su tutti i prodotti della gamma.
Approvazione CE di tutti i prodotti a gas.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Vasca di cottura saldata in continuo al piano di lavoro, con invaso per il contenimento all'interno della vasca degli amidi e delle schiume; vasca stampata con ampi raggi di raccordo, con tubo di scarico verticale di elevata portata per un rapido svuotamento; realizzata con finitura di tipo lucido per una più facile pulizia, costruita in acciaio inox. Aisi 316L spessore 15/10 di mm; idoneità a ricevere contenitori 1/1 G.N.
- Zona frontale di sfioramento ed evacuazione amidi, con relativo foro di scarico, con pianetto frontale di appoggio cestelli in acciaio inox forato.
- Rubinetti di carico e rabbocco acqua in vasca con comando sul cruscotto e becco di immissione posizionato sulla zona sfioramento amidi.
- Scarico realizzato in tubo di acciaio inox 18-10 comandato a rubinetto a sfera con leva di azionamento facilmente raggiungibile.
- Riscaldamento regolabile da 10 a 5 kw, attraverso comando posto sul cruscotto.
- Capacità vasca lt.26.
- Dimensioni utili cm. 26x34x28h.
- Potenza specifica erogata: 385 watt/litro.
- Camino scarico fumi a tenuta di liquidi sul piano, con mascherina in ghisa smaltata.
- Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
- Portina a battente con cerniere.
- Piedi di appoggio a pavimento regolabili in acciaio inox. 18-10 - luce utile 180 mm., dotati di suola antigraffio in materiale isolante plastico.
- La cuocipasta può essere corredata da: coperchio monovasca in acciaio inox 18-10 AISI304, kit di due cestelli (dimensioni utili cm 11x30,6x20 h) in rete microstirata in acciaio inox AISI316L; cestello singolo di dimensioni utili cm.11x30,6x20h, cestello singolo di dimensioni utili cm.23x30,6x20h, cestello singolo mono-porzione di dimensioni utili cm.8,5x8,5x20h.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riscaldamento di tipo diretto con 1 batteria di bruciatori in acciaio inox comandati da rubinetto valvolato con spia pilota e termocoppia.
- Accensione piezoelettrica con pulsante protetto, con possibilità di accensione manuale.
- Accessibilità ad ogni componente funzionale dal vano frontale e dal cruscotto.

Larghezza	**Cm**	**35**	**Potenza Gas**	**kW**	**10 - kcal/h 8.600 - BTU 34,120**
Profondità	**Cm**	**70**	**Potenza Elettrica**	**kW**	**0,**
Altezza	**Cm**	**90**			
Peso netto	**Kg**	**45**	**Allacciamento standard**	**V-Hz**	**230V 1N~ / 50Hz**